

DENIOS


UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

Auswahlhilfe Notduschen

Finden Sie das passende
Produkt für Ihre Anwendung!

Wichtige Faktoren für Ihre Produktauswahl:

- Standortgegebenheiten (Innen- oder Außenaufstellung, Verfügbarkeit von Wasser- und Stromanschlüssen, Montagemöglichkeiten)
- Gefährdete Körperregionen
- Benötigte Spüldauer
- Wasserabgabemenge
- Besondere Anforderungen (Einsatz im Ex-Bereich, hohe Hygienestandards, integrierte Alarmfunktion benötigt)



	Augenspülflaschen	Augenduschen mit Wasseranschluss	Körperduschen mit Wasseranschluss	Kombi-Notduschen mit Wasseranschluss	Kombi-Notduschen mit integriertem Wassertank
Ausführung nach	EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154
Funktionalität	Freisetzen von Spülflüssigkeit durch Zusammendrücken des Flaschenkörpers	Auslösen durch Druckplatte, Ventilhebel oder Klappschutzdeckel	Auslösen per Zugstange	Auslösen per Zugstange (Körperdusche) bzw. Druckplatte oder Klappschutzdeckel (Augendusche)	Auslösen durch Zug- oder Druckstange (Körperdusche) bzw. Klappschutzdeckel (Augendusche)
Innenaufstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Außenaufstellung	✗	✗	✗	(✓)*	✓
Montagevarianten	Mobil oder als Wandstation	Wand-, Tisch- oder Bodenmontage	Wand- oder Deckenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage
Bauseitiger Wasseranschluss benötigt	✗	✓	✓	✓	✗
Bauseitiger Stromanschluss benötigt	✗	✗	✗	(✓)*	✓
Spülung der Augen	✓	✓	✗	✓	✓
Spülung des Körpers	✗	✗	✓	✓	✓
Spüldauer	2-5 Minuten pro Auge	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	15-30 Minuten
Wasserabgabemenge	200 - 1.000 ml Spülflüssigkeit	> 6 l/min	> 30 l/min	Augendusche: > 6 l/min Körperdusche: > 30 l/min	> 40 l/min ab 1.200 l Tankvolumen
Aus Edelstahl für hohe hygienische Anforderungen	✗	(✓)**	(✓)**	(✓)**	✓
Geeignet für den Ex-Bereich	✗	✗	✗	(✓)***	(✓)***
Integrierte Alarmfunktion	✗	✗	✗	✗	(✓)****
Vorteile / besondere Produktvarianten	Können flexibel bereitgestellt und mobil mitgeführt werden. Wandhalterungen mit integrierten Spiegeln erleichtern das Entfernen von Fremdkörpern.	Modelle mit Schlauch sind sowohl stationär nutzbar (freibleibende Hände) oder flexibel, um die Wasserquelle zum Verletzten hinzuführen.	Lassen sich dank besonders platzsparender Wand- oder Deckenmontage unkompliziert in jeder Arbeitsumgebung installieren.	Praktische Kombination aus Augen- und Körperdusche. Auch in frostsicheren, ex-geschützten Varianten erhältlich.	Ermöglichen die Aufstellung auch ohne Wasseranschluss. Modelle mit integriertem Alarmsystem sorgen für eine schnelle Information des Hilfspersonals.
	🛒 Zum Shop >>	🛒 Zum Shop >>	🛒 Zum Shop >>	🛒 Zum Shop >>	🛒 Zum Shop >>

* Frostsichere Modelle mit integrierter Heizung ** Modellvarianten aus Edelstahl verfügbar *** Ex-geschützte Modellvarianten verfügbar **** Modellvarianten mit integrierter Alarmfunktion verfügbar